

GALVATECHO

Este panel tipo sándwich, formado por dos láminas Pintro con núcleo de poliuretano, cuenta con un sistema de fijación expuesta que emplea un traslape lateral y clips de fijación. Es un producto diseñado para su empleo como techado en estructuras metálicas y construcciones ligeras.



BENEFICIOS

- Comodidad en espacios de trabajo al reducir el ruido proveniente del exterior
- Acelera los procesos de construcción por su instalación rápida y sencilla
- Mantiene una temperatura estable en el interior
- Ahorro económico al aligerar la estructura y reducir la cantidad de materiales necesarios

ESPECIFICACIONES

- Calibres: 26/26* y 26/28
- Espesores: Desde 1" hasta 4"
- Poder cubriente: 100 cm (39.4")
- Peralte de lámina exterior: 4.2 cm (1.65")
- Recubrimiento: Pintro
- Acabado: Liso o Embozado
- Grado de acero: SS37 Fy= 37 Ksi
- Longitudes: Mínima 2.5 m y máxima 14.63 m
- Colores: Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus

RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACIÓN

- Traslape mínimo: 15 cm (6")
- Longitud de pendiente máxima: 60 m
- Pendiente mínima: 5%

APLICACIONES

- Almacenamiento
- Seguridad
- Industrial
- Comercial
- Residencial
- Espacios deportivos



Max Acero Monterrey / Más fuertes, imposible



Espesor mm (in)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/26*	Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/28
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/hr ft ² °F		
25.4 (1")	6.67	0.150	9.87	9.45
38.1 (1.5")	10	0.100	10.38	9.96
50.8 (2")	13.33	0.075	10.88	10.35
63.5 (2.5")	16.78	0.060	11.39	10.83
76.2 (3")	20.13	0.050	11.90	11.31
101.6 (4")	26.85	0.037	12.92	12.28

*Solo se fabrica bajo pedido.

Se puede solicitar bajo pedido con espuma clase 1 resistente al fuego.

Cuenta con accesorios metálicos y no metálicos que complementan su sistema de instalación.

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Verifica con tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.

Tel: 55 5888 5454



¡Escanea y descubre
más de este producto!

maxacero.com