

Lámina R-101

Lámina de acero acanalada con perfil trapezoidal esta diseñada para ser utilizada como cubierta de fijación expuesta. Disponible en Zintro, ZintroAlum y Pintro.

Ideal para muros, cubiertas y faldones de naves industriales, bodegas y construcciones en general. Nuestra lámina de acero R-101 tiene excelente relación entre economía, capacidad estructural y capacidad de desagüe.

► Sustratos y Recubrimientos

| Producto | Grado |
|------------|------------------------------------------|
| Zintro | Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo |
| ZintroAlum | Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo |
| Pintro | Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo |

► Características del producto

- Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9")
- Pendiente mínima: 10% longitud máxima de vertiente: 20.0 m
- *Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

► Rango Dimensional

- Disponible en calibres: 20*, 22, 24, 26 y 30*
- Disponibles para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 2,440 mm (8") y máxima de 12,000 mm (39'4.4")
- *Sólo se fabrica bajo consulta técnica.
- **Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.



| |
|------------------|
| Poder cubriente |
| 100.8 cm (39.7") |

| Ancho efectivo 100.8 cm | | | |
|-------------------------|------------------|-------|-------------------|
| calibre | Espesor nominal | Peso | |
| | pulg | kg/ml | kg/m ² |
| | a | | |
| 20* | 0.03559 (0.9119) | 9.07 | 9.00 |
| 22 | 0.0299 (0.7595) | 7.61 | 7.52 |
| 24 | 0.0209 (0.5309) | 5.42 | 5.37 |
| 26 | 0.0179 (0.4547) | 4.69 | 4.64 |
| 28 | 0.0149 (0.3785) | 3.96 | 3.92 |
| 30* | 0.0120 (0.3048) | 3.25 | 3.22 |

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

