



LÁMINA R-72

ESPECIFICACIONES

- Calibres: 22*, 24, 26, 28, 30 y 32**
- Poder cubriente: 72 cm (28.3")
- Peralte: 2.5 cm (1")
- Recubrimiento: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- Grado de acero: SS33 Fy= 33 Ksi mínimo
- Longitudes: Mínima 6' y máxima 39'
- Colores en recubrimiento Pintro: Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)

RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACIÓN

- Traslape transversal mínimo: 20 cm
- Longitud máxima de vertiente: 20 m
- Pendiente mínima: 10%



Calibre	Espesor nominal de acero base in (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²
22*	0.0299" (0.7595)	5.71	7.93
24	0.0209" (0.5309)	4.06	5.65
26	0.0179" (0.4547)	3.52	4.89
28	0.0149" (0.3785)	2.97	4.13
30	0.0120" (0.3048)	2.44	3.39
32**	0.0097" (0.2464)	2.02	2.81

*Solo se fabrica bajo consulta técnica.

**Solo en grado SS80. Pesos teóricos +/- 7%

*Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Verifica con tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.



¡Escanea y descubre más de este producto!