

LINER PANEL

El recubrimiento Steeliner se produce a partir de resina de poliéster y fibra de vidrio, cuyo resultado es un material plástico con propiedades aislantes, el cual es útil para el recubrimiento de distintas partes de vehículos de reparto, camiones y tráileres, entre las que se encuentran el interior y exterior de sus casas, toldos traslúcidos y subpisos.



BENEFICIOS

- Produce un ahorro energético por sus propiedades aislantes, que ayudan a estabilizar la temperatura
- Gran resistencia, pues no se deforma o agrieta; también soporta los impactos
- Mantiene seguros los alimentos; soporta químicos corrosivos e impide el crecimiento de microorganismos
- Reduce costos de mantenimiento, pues no le afecta la presencia de humedad o cambios de temperatura

APLICACIONES

- Revestimiento de carrocerías
- Refrigeración



- Steeliner para exteriores

Variedad	Espesor	Medidas estándar	Color	Acabado
Recubrimientos plásticos Acrigelcoat	1,27 mm, 2,3 mm	2,44 m x 100 m 2,59 m x 100 m	Blanco	Liso
Recubrimientos plásticos Acrigelcoat con Velo	1,5 mm, 2,0 mm		Blanco	Liso
Recubrimientos plásticos Acrigelcoat con Woven Roving	2,3 mm		Blanco	Liso

◦ **Steeliner para interiores**

Variedad	Espesor	Medidas estándar	Color	Acabado
Recubrimientos plásticos estándar	2.3 y 3.0 mm	2.44 m x 75 m 2.59 m x 75 m	Blanco	Liso y Embozado
Recubrimientos plásticos con Woven Roving	1.5 y 1.9 mm		Blanco	Liso y Embozado
Recubrimientos plásticos con acabado Gelcoat	1.5, 2.3 y 3.0 mm		Blanco	Liso

◦ **Steeliner para toldos y toldos traslúcidos**

Variedad	Espesor	Medidas estándar	Color	Acabado
Recubrimientos plásticos traslúcidos	1.5 y 1.9 mm	2.44 m x 75 m 2.59 m x 75 m	Blanco traslúcido	Embozado
Recubrimientos plásticos traslúcidos antirasgado	1.9 mm		Blanco traslúcido	Embozado

◦ **Steeliner para subpisos**

Propiedad	Unidad de medida	ASTM
Resistencia a la flexión	10,096 psi	D-790
Modulo de flexión	650,000 psi	D-790
Resistencia a la tensión	9,247 psi	D-638
Modulo de tensión	1,000,000 psi	D-638
Impacto Izod	9.6 ft lb	D-256
Dureza Barcol	40	D-2583

Para mayor información sobre medidas especiales, consulta con tu asesora de ventas.



¡Escanea y descubre más de este producto!