



LÁMINA RN 100/35

Nuestra lámina RN-100/35 maximiza la capacidad de conducción de aguas gracias a su sistema de canal con antisifón. Con una elevada capacidad estructural, es idónea para proyectos industriales, comerciales y arquitectónicos.



 maxacero.com

 55-5888-5454

¡Descubre más de este producto!

BENEFICIOS

- » Mayor protección contra filtraciones, evitando daños por exceso de humedad.
- » Fabricada con acero estructural, contribuye con la fortaleza de tu proyecto.
- » Ofrece un estupendo rendimiento ante condiciones climáticas adversas.
- » Fácil de cortar, perforar y manejar, agiliza los tiempos y procesos en la obra.

APLICACIONES

- » Complejos industriales
- » Centros comerciales
- » Estaciones de transporte
- » Edificaciones residenciales

ESPECIFICACIONES

- » Calibres: 20*, 22*, 24 y 26
- » Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- » Ancho total: 110 cm (43.3071")
- » Peralte: 3.5 cm (1.4")
- » Recubrimiento: galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- » Grado de acero: SS33 Fy= 33 Ksi mínimo
- » Longitudes estándar: 2.44 a 7.32 m
- » Longitudes bajo pedido: 1 a 13 m
- » Colores en recubrimiento Pintro: Blanco/Fondo gris, Blanco/ Blanco** y Arena**

**Fabricación sujeta a consulta técnica.*

*** Solo se manejan bajo pedido.*





Calibre	Espesor nominal de acero base in (mm)	Peso aproximado kg/m	Peso aproximado kg/m ²
22*	0.0299" (0.7595)	7.61	7.61
24	0.0209" (0.5309)	5.42	5.42
26	0.0179" (0.4547)	4.69	4.69

*Fabricación sujeta a consulta técnica.

Pesos teóricos \pm 7%.

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Comuníquese con tu ejecutivo de ventas los tiempos de fabricación, medidas, colores y calibres disponibles.

