



MULTYMURO

Nuestro panel Multymuro es sinónimo de confortabilidad, capaz de brindar temperaturas estables y dejar fuera de los recintos donde se instala la contaminación del ruido exterior. Fabricado con acero estructural, ofrece elevada resistencia, mientras que su recubrimiento Píntro le permite mantenerse en excelentes condiciones durante años.



 maxacero.com

 55-5888-5454

¡Descubre más de este producto!

BENEFICIOS


- » Óptimo rendimiento termoacústico que contribuye a crear espacios confortables.
- » Durabilidad prolongada en condiciones adversas gracias a su recubrimiento.
- » Reducción de consumo eléctrico que propicia la obtención de puntos LEED.
- » Reducción en los tiempos de instalación gracias a su sistema de ensamblaje.

APLICACIONES

- » Naves industriales
- » Plazas comerciales
- » Aulas escolares
- » Viviendas y casetas

ESPECIFICACIONES

- » Longitud mínima: 2.5 m
- » Longitud máxima: 12.40 m
- » Ancho efectivo: 106.7 cm (42")
- » Espesores: de 1.5" a 6" (38.1 a 152.4 mm)
- » Perfil de la lámina: Mesa y Micro V*
- » Calibre: 26/26
- » Presentación: Liso, Embozada o Stuko
- » Recubrimiento: Pintro
- » Grado de acero: Acero Estructural GR37 $F_y = 37$ Ksi
- » Colores: Blanco Estándar y Arena Estándar



| Espesor mm (in) | Factores de aislamiento | | Peso aproximado kg/m2 Calibre 26/26* | Peso aproximado kg/m2 Calibre 26/28 |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| | R hr ft ² °F/BTU | U BTU/hr ft ² °F | | |
| 25.4 (1") | 6.67 | 0.150 | 10.02 | 9.38 |
| 38.1 (1.5") | 10 | 0.100 | 10.52 | 9.88 |
| 50.8 (2") | 13.33 | 0.075 | 10.91 | 10.27 |
| 63.5 (2.5") | 16.67 | 0.060 | 11.39 | - |
| 76.2 (3") | 20 | 0.050 | 11.88 | - |
| 101.6 (4") | 26.67 | 0.038 | 12.84 | - |
| 127 (5") | 33.33 | 0.030 | 13.80 | - |
| 152.4 (6") | 40 | 0.025 | 14.85 | - |


Consulta con tu ejecutiva de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.



ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN



| Esquinero interior | | |
|--------------------|------------------|---------------------|
| Calibre | Medidas | Color |
| 24 | 15.2 cm x 3.05 m | Arena y Galvanizado |



| Esquinero exterior | | |
|--------------------|----------------|---------------------|
| Calibre | Medidas | Color |
| 24 | 23 cm x 3.05 m | Arena y Galvanizado |



Placa de fijación Multypanel (Muro) Cal. 16



| Canal U 1.5" | | |
|--------------|------------------|---------------------|
| Calibre | Medidas | Color |
| 22 | 17.3 cm x 3.05 m | Arena y Galvanizado |